VINILAM
vinilam.ru

Технические характеристики VINILAM GLUE 2,5 мм

Характеристика	Значение	Стандарт
Тип напольного покрытия	Модульное, многослойное, виниловое покрытие	
Защитный слой, основной	Прозрачный PVC 0,5 мм	ISO 24340
Дополнительный защитный слой	PU (UV компонент) с обработкой «Ultra-Fresh» technology	ISO 24340
Обработка UV лучами	Есть	
Тип композитной основы	Гибкая композитная основа из первичного винила с минеральным наполнителем (до 10%)	
Тип текстуры поверхности	Тиснение «EIR» / ERW «Embossing wood regular»	
Тип подложки	Нет	
Тип соединения	Без замков, клеевой монтаж на основание	
Тип укладки	Монтаж на клей к основанию, методом вложения	EN 429
Температура эксплуатации	Рекомендуется от +10 °C до +28 °C	EN 12524
Возможный диапазон температур	от 0 °C до +40 °C	EN 12524
Сфера применения	Предназначено для внутренней отделки в помещениях с контролируемой температурой	EN 429
Класс эксплуатации	23-33-(42)	ISO 10874 (EN 685)
Фаска фрезерованная	Micro 4V	
Теплопроводность	0,27 Вт/м·К	
Снижение ударного шума	max ΔLw 5 дБ	ISO 712/2
Категория противоскольжения	R10	DIN 51130
Класс износостойкости	«Т»	EN 660-2
Стабильность размеров	≤ 0,1 %	EN ISO 23999
Остаточное вдавливание	≤ 0,04 мм	ISO 24343-2
Светостойкость	> 6 (из 8 пунктов)	ISO 105-B02
Антистатика	10^9 Ом	EN 1081
Стойкость к химическим веществам и окрашиванию	Хорошо выдерживает	EN ISO 26987
Полы с подогревом, max t	+28 °C	
Тест «кресло на колёсиках»	Хорошо выдерживает	EN 425
Класс пожарной опасности	КМ2	№ 123-ФЗ
Гарантия	20 лет для домашнего использования, 5 лет для коммерческого использования	
Ширина плитки, мм	188	
Длина плитки, мм	1228	
Толщина плитки, мм	2,5	ISO 24346
Количество в упаковке, шт.	18	
Вес одного кв. метра, кг	4,8	ISO 23997
В упаковке, м²	4,16	
Вес упаковки, кг	20	

Вниманию покупателей!

Обращаем Ваше внимание, что показатели технических характеристик напольного покрытия приведены на сайте в соответствии с международными стандартами (International Organization for Standardization; ISO; ИСО; EN EuroNorm; DIN Deutsches Institut für Normung) согласно указанным выше нормативным документам.