ИНСТРУКЦИЯ

Инструкция по эксплуатации кварцвинила VINILAM

Покупая кварцвинил VINILAM, вы приобретаете покрытие, рассчитанное на десятилетия комфортной жизни. Но даже самый прочный и технологичный материал легко испортить, если пренебрегать базовыми правилами ухода. На практике 90% претензий по внешнему виду и повреждениям покрытия – будь то микроцарапины от въевшегося абразива или следы от тяжелых шкафов – возникают из-за мелких нарушений при эксплуатации, о которых многие просто не догадываются. Чтобы новый пол радовал так же, как и в день укладки, мы составили подробное руководство, в котором рассказали о бережной расстановке мебели, безопасной бытовой химии и защите покрытия на всех этапах его жизни.

01 Что влияет на внешний вид пола

Чтобы пол выглядел как новый долгие годы, важно не только правильно за ним ухаживать, но и с самого начала выбрать подходящую коллекцию.

Толщина и качество защитного слоя. Защитный полиуретановый слой принимает на себя все нагрузки: шаги, мебель, царапины. Чем толще слой, тем дольше покрытие сохраняет вид. Для помещений с высокой проходимостью рекомендуется покрытие с защитным слоем от 0,5 мм.

Цвет и рисунок. Для прихожей и коридоров, куда часто попадает грязь и песок с улицы, идеально подходят светлые оттенки (например, серый или бледно-коричневый) с неоднородным рисунком. На таком кварцвиниле мелкий сор и пыль практически не бросаются в глаза, поэтому и мыть его придется гораздо реже.

Тиснение поверхности. Глубокое рельефное тиснение выглядит эффектно и улучшает противоскользящие свойства, но требует более тщательной уборки – особенно на кухне, в коридоре и детской, где чаще всего появляются липкие и жирные пятна.

Антибактериальная защита. Все коллекции VINILAM, VINILPOL и ALLURE препятствуют размножению бактерий и грибков. Наш кварцвинил с обработкой Ultra-Fresh гарантируют повышенный уровень гигиены поверхности.

02 Как не повредить новый пол во время ремонта

Укладка кварцвинила – финальный этап ремонта. После монтажа покрытия остается только крепление плинтусов и установка мебели. Однако случается так, что после укладки кварцвинила в помещении продолжаются другие работы, что повышает риск образования царапин, сколов и трудновыводимых пятен.

Правила при работе в помещении с уложенным покрытием

- В местах проведения работ покрытие застилается плотным картоном или МДФ;
- При сверлении и шлифовке песок и абразивные частицы немедленно убираются пылесосом;
- Стремянки, леса и строительное оборудование не перетаскиваются по полу волоком. Под ножки обязательно подкладывается картон или плотная ткань;
- Острые металлические детали, раскаленные части оборудования или незащищенный крепеж не должны контактировать с покрытием;
- Строительный пылесос должен иметь исправные насадки с колесиками и щетками. Одной и той же насадкой нельзя пылесосить и основание, и покрытие: абразивные частицы, застрявшие в щетке, поцарапают поверхность

После окончания отделочных работ

На производстве кварцвинил подвергается механической обработке и фрезерованию, поэтому сразу после укладки материал может иметь легкий производственный запах. Влажная уборка с рекомендованным моющим средством устранит запах. Также рекомендуется усилить проветривание помещения при поддержании комнатной температуры.

Когда можно ставить мебель

- **Замковый кварцвинил** – сразу после укладки;
- **Клеевой кварцвинил** – не ранее чем через 48 часов после укладки, поскольку клею нужно время для набора прочности

03 Расстановка и передвижение мебели: правила и цифры

Эти предупреждения чаще всего игнорируют, в результате на кварцвиниле появляются вмятины, царапины и повреждения защитного слоя.

Перед перестановкой мебели

Прежде чем двигать диван или кресло пол необходимо полностью очистить от песка и абразивных частиц. Даже мельчайшая песчинка под ножкой тяжелого шкафа оставит царапину длиной в весь маршрут передвижения.

Ножки мебели

Каждая ножка мебели снабжается фетровой или широкой пластиковой накладкой. Перед передвижением проверяется: чистота и целостность накладок, а также отсутствие выступающего крепежа с обратной стороны.

Площадь контакта. Это не абстрактное требование, а вопрос физики:

Тип мебели	Минимальная площадь контакта каждой ножки
Легкая мебель (стулья, журнальные столики)	Не менее 5 см²
Тяжелая мебель (шкафы, диваны, кровати)	Не менее 10 см²

Для понимания масштаба: если площадь контакта ножки составляет 2–3 мм², давление на пол от человека весом 80 кг на стуле эквивалентно 3 000–5 000 тонн на квадратный метр. Сравните это с весом самолета: Boeing 747 весит 162 тонны.

Как двигать мебель

- Тяжелую мебель переносят или перекатывают на специальных платформах с широкими полиуретановыми колесиками;
- Если такой возможности нет, то под ножки подкладывается влажная ветошь или сухая многослойная ворсистая ткань для скольжения;
- Пылесосы, чемоданы и ящики на колесиках прокатываются по направлению вращения колес. Ни в коем случае не волоком.

Особые случаи

Стулья на колесиках
Под офисные кресла с жесткими пластиковыми роликами и переменной нагрузкой рекомендуется подкладывать прозрачные пластиковые коврики.

Постоянно раздвигаемые диваны
Такая мебель требует декоративных площадок для распределения нагрузки.

Рояли и тяжелые инструменты
Перемещение возможно только на специальном оборудовании с колесиками или с помощью прокладок из фанеры, МДФ или ДСП. Под колесики обязательно подкладываются жесткие площадки.

> *«Иногда к нам обращаются с претензиями по вмятинам от мебели. После проверки оказывается, что в 9 из 10 случаев используют стулья с тонкими ножками без накладок, а площадь контакта при этом не превышает 3 мм². Здесь надо понимать, что это не дефект покрытия, а физика материалов, от которой нам никуда не скрыться. Кварцвинил не керамогранит, и не обязан выдерживать точечные нагрузки в тысячи тонн на метр»*
>
> Эксперт VINILAM

04 Главные риски ежедневной эксплуатации

Грязь с улицы

85% абразивных загрязнений – песок, пыль, мелкие камни – попадают в помещение на подошвах обуви. Именно они царапают защитный слой при ходьбе. Чтобы свести риски повреждения до нуля следует использовать у входа ворсовые коврики на полиуретановой или латексной основе. На входе в коммерческие помещения рекомендуется устроить двух-трехзонную систему защиты от грязи.

Солнечный свет

При длительном воздействии прямых ультрафиолетовых лучей покрытие может незначительно изменить оттенок, особенно в зонах у панорамных окон. Шторы или солнцезащитные жалюзи полностью решают эту проблему.

Горячие предметы

Контакт сигарет, спичек, горячей посуды или любых сильно нагретых предметов с покрытием приводит к необратимому повреждению защитного слоя.

Резиновые коврики и автомобильные шины

Новая резина с высоким содержанием красителей и пластификаторов при длительном контакте (более 1 часа) может изменить цвет и прозрачность защитного слоя в зоне соприкосновения. Это касается резиновых ковриков, велосипедных колес и автомобильных шин.

Полимерные коврики и парниковый эффект

Плотный полимерный коврик, постоянно лежащий на полу, создает парниковый эффект, вследствие чего под ним накапливается влага. Это может вызвать временную белесость защитного слоя. К счастью, этот эффект обратим: при устранении источника влаги поверхность восстанавливается без повреждений.

05 Уход и уборка

Подробное руководство по уходу изложено нами в отдельной статье «Уход за кварцвинилом: чем мыть, чего избегать и как сохранить вид надолго».

Здесь мы выделим ключевые принципы, которым должен следовать каждый обладатель кварвиниловых полов:

Сухая уборка
Проводится ежедневно с помощью пылесоса на режиме «щетка» или «гладкий пол». Допускается уборка веником с мягкой щетиной.

Влажная уборка
Рекомендуется использовать швабру с насадкой из микрофибры. Мыть вдоль рельефа покрытия. Воду менять по мере загрязнения. После мытья пол следует вытереть насухо.

Запрещенный инвентарь
Никаких металлизированных губок, проволочных мочалок, меламиновых или абразивных губок.

Пятна
Следует выводить немедленно! Чем дольше пятно находится на поверхности кварцвинила, тем сложнее его удалить.

---

06 Что нельзя делать с кварцвинилом

Запрет	Почему
Мыть горячим паром	Пар размягчает защитный слой и нарушает геометрию планок
Использовать ацетон, уайт-спирит, бензин или керосин	Растворяют защитный слой, повреждения необратимы
Использовать хлорсодержащие средства высокой концентрации	Разрушают полиуретановый слой
Применять абразивные порошки и металлические губки	Оставляют микроцарапины, которые накапливаются и делают поверхность тусклой
Ставить мебель с тонкими ножками без накладок	Точечная нагрузка оставляет вмятины
Перетаскивать мебель волоком	Царапины по всей длине маршрута
Оставлять шины на срок более 1 часа	Пластификаторы из резины мигрируют в защитный слой и меняют его цвет
Держать полимерные коврики постоянно	Парниковый эффект приводит к белесости поверхности
Допускать контакт с горячими предметами	Необратимое повреждение покрытия
Использовать турбощетку пылесоса	Повреждает защитный слой
Пылесосить покрытие и основание (стяжку) одной насадкой	Абразивные частицы из основания царапают покрытие
Ставить мебель на клеевой кварцвинил ранее 48 часов после укладки	Клей еще не набрал прочность

Кварцвинил VINILAM создан для реальной жизни: с детьми, животными, мебелью и ежедневной нагрузкой. Его ресурс рассчитан на десятилетия, но, как и любой материал, кварцвинил требует элементарного уважения. Используйте накладки на ножки мебели, коврик у входа и правильное моющее средство. Эти несложные правила помогут надолго сохранить первозданный вид напольного покрытия.